


接口标示图:



产品尺寸图:



详细规格表:

处理器	集成 Intel® Alder Lake-N N100 3.4GHz 四核四线程处理器, TDP 6W 可兼容 Intel® Alder Lake-N 全系列 CPU, 可供客户灵活选择
芯片组	SOC
内存	1* SODIMM 插槽,支持单通道 3200MHz DDR4 内存,最大支持 16GB
显示	集成 Intel® UHD Graphics 核心显卡,支持 DirectX 12.1, OpenGL4.6 2* HDMI2.0,支持的最高分辨率为: 4096 x 2160@60Hz
网络	2* RTL8111H 网卡,支持网络唤醒、PXE 功能
存储	1* 7pin SATA3.0 硬盘接口, 传输速率达 6Gbps 1* M.2 插槽, 支持 M.2 Key M 2280 PCIE X1/SATA 自适应 SSD
音频	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频控制器,支持 MIC/Line-out.
扩展插槽	1* M.2 插槽, 支持 M.2 Key E 2230 WIFI 模块
后置 I/O	1* DC 12V 电源输入接口 2* HDMI2.0 显示接口 2* USB2.0 接口 2* USB3.0 接口 (5Gbps) 2* RJ45 千兆网络接口
前置 I/O	1* Type-C 接口, (USB3.0 信号 5Gbps) 1* USB2.0 接口 1* 电源开关 1* 双层 LED 灯, 上红下绿, 红色硬盘灯, 绿色电源灯 1* 二和一音频接口, 支持 Line-out/MICK
内置 I/O	1* DC 电源接口, 1*4pin 支持 12V 电源输入输出 1* TPM 接口 ESPI 规格,2*6pin 1* 硬盘供电接口 1*4pin 1* 前置音频接口 2*5pin 1* 前面板功能按钮和指示灯接口 2*5pin
风扇接口	1*4pin CPU 智能风扇接口,1*4pin 系统风扇接口
BIOS	128Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
操作系统	Windows 10/Windows 11/Linux
电源类型	采用 DC 12V 电源供电
工作温度	-20°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	120mm x 120mm

订购信息:

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
01	STX-N305_2L VER:1.0	N100	3.4G	/	1*SODDDR4	/	2	1	2*8111H	6	/	/	DC12V

