


接口标示图:





产品尺寸图:



详细规格表:

	处理器		支持 LGA1700 12th/13th/14th Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 处理器
	芯片	组	采用 Intel® W680 芯片组,
	内	存	4* DDR5 DIMM 内存插槽, 支持双通道最高 5600MHz 内存,最大支持 128GB,支持
			ECC 内存
	显	示	集成 Intel® HD Graphics 核心显卡支持 DirectX12.1,OpenGL4.5,支持 4K 显示
			1* VGA 接口,支持最高分辨率为 1920X1200@60Hz
			4* HDMI1.4 接口,支持最高分辨率为 4096x2160 @24Hz
	XX]	络	2* Intel ®I210AT 干兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE 功能
			1* Intel ®1226LM 干兆网卡芯片,支持网络唤醒/PXE 功能/VPRO 功能
	存	储	8* SATA3.0 硬盘接口,传输速度可达 6Gbps,支持 RAID 0,1,5,10
			1* M.2 插槽,支持 M.2 Key M 2280 NVME PCIE4.0 X4 标准 SSD
	音	频	板载 ALC897 7.1+2 声道高保真音频空制器,支持 MIC/Line-out/Line-in
	扩展	插槽	2* PCIE5.0 X16(实际为 X8 信号),2* PCIE 4.0 X4,1* PCIE 3.0X4,2* PCI
	背板 I/O		4* HDMI1.4 接口
			8* USB3.0,支持单口 2A 电流
			3* RJ-45 干兆网络接口
			1* 三层音频接口,支持 Line-out,MICK,Line-in
	内置	[I/O	2* USB2.0接口 2*5pin,1* 立式 USB2.0接口,2* USB3.0接口 2*10pin
			1* 前面板音频接口(2*5pin)
			2* 前面板功能安钮和指示灯接口(2*5pin)
			1* 24pin ATX 电源插座 2* 8pin ATX 电源插座
			1* JVGA 接口 1*12pin
			1* TPM 接口 2*6pin
			6* RS232 串口,2*5pin,COM1/2 支持 RS485/422
			1* LPT 接口 2*13pin
	风扇	接口	1*4pin CPU 风扇接口;3*4pin 系统风扇接口
	BIC	S	128Mb Flash ROM
	看门)狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
	操作系统		Windows 10/Windows 11/Linux
	电源	季型	采用 ATX 24Pin 和 8pin 电源供电
	工作	F温度	-20°C~60°C
	储存	 温度	-20℃~70℃
	工作	F湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	尺:	ব	305mm x 245mm

订购信息:

No	Mode	Processor	Frequency	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	DP	LAN	USB	COM	RS485/422	Power
01	Z682FM VER:1.0	LGA1700	1	W680	4*DDR5	1	4	1	2*I210AT/1*I226LM	13	6	COM1/2	ATX

