C6850S-C6

Intel 11代i5酷睿处理器
6串2电，4GPIO



产品特性


- **集成 Intel®i5-1135G7/2.40GHz 四核八线程处理器**
- **2*SODIMM DDR4 3200MHz，最大支持 64GB**
- **1*HDMI1.4，1*VGA，支持双显**
- **2*Intel I225 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能**
- **6*RS232 DB9 串口，COM3~COM6 支持 RS232/RS485 带隔离**
- **1*12PIN 凤凰端子,四进四出 GPIO，开关、5V**
- **2*USB3.0，6*USB2.0**
- **9~36V 宽压输入**
- **无风扇散热结构, 全铝合金材质**

规格


型号	C6850S-C6 V1.0(1135G7)	
机箱	材质/结构	全铝合金无风扇
	颜色	铁灰色+雾银色
	尺寸（长宽高）	L205*W191.2*H57mm
	重量（裸机净重）	1.92KG
	安装	桌面型/嵌入式
主板	CPU	集成 Intel®i5-1135G7/2.40GHz 四核八线程处理器，TDP 28W
	显示	集成 Intel®UHD Graphics ，支持 DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持 4K
	内存	2*SODIMM DDR4 3200MHz 内存，最大支持 64GB
前面板接口	POWER	1*电源开关,1*一键还原(与复位键二选一，默认一键还原，部分 CPU 不支持，具体联系 FAE)，1*ACLOSS（上电开机拨码开关）
	LED	1*电源指示灯，1* 硬盘指示灯
	USB	4*USB2.0
	凤凰端子	1*12pin(包含四进四出 GPIO/1*电源开关/5V)
	PS2	1*PS2
	COM	1*RS232/485 DB9 串口，带隔离
	SIM	1*SIM 标准卡槽
后面板接口	显示接口	1*VGA，1*HDMI1.4
	LAN	2*Intel® I225 千兆电口，支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2*USB3.0，2*USB2.0
	COM	5*RS232 DB9 串口，COM3~5 支持 RS232/485，带隔离
	音频	1*Line out，1*MIC
	电源	1*DC电源接口和1* 3pin凤凰端子电源接口，支持9~36V电源输入
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA
扩展	MINIPCIE	1*MiniPCIE，支持 WIFI/4G 模块
系统支持	Windows	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级，0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器或开放式电源
	电压输入	9V~36V 宽压
	功率输出	60W~180W（视具体设备而定）
环境	工作温度	-10℃ ~ 50℃
	存储温度	-20℃ ~ 70℃
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

所有产品规格变更，均不另行通知


C6850S-C6尺寸图



单位：MM



前置IO视图



后置IO视图

订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	IO Board	GPIO	LAN	COM	HDMI	VGA	USB 2.0	USB 3.0	power
1	C6850S-C6 V1.0(J1900)	J1900/2.0G	1*SODDR3	C19_J926D	C69-C6/C68-PW/C68-HM/C68-	4进4出	2	6	1	1	7	1	9~36V
2	C6850S-C6 V1.0(3865U)	3865U/1.8G	2*SODDR4	C58_C326D	C69-C6/C68-PW/C68-HM/C68-	4进4出	2	6	1	1	4	4	9~36V
3	C6850S-C6 V1.0(4300U)	i5-4300U/1.8G	1*SODDR3	C43_I526D	C69-C6/C68-PW/C68-HM/C68-	4进4出	2	6	1	1	2	6	9~36V
4	C6850S-C6 V1.0(5020U)	i3-5020U/2.0G	1*SODDR3	C43_I326D	C69-C6/C68-PW/C68-HM/C68-	4进4出	2	6	1	1	2	6	9~36V
5	C6850S-C6 V1.0(6650U)	i7-6650U/2.2G	2*SODDR4	C58_I726D	C69-C6/C68-PW/C68-HM/C68-	4进4出	2	6	1	1	4	4	9~36V
6	C6850S-C6 V1.0(7360U)	i5-7360U/2.3G	2*SODDR4	C58_I526D	C69-C6/C68-PW/C68-HM/C68-	4进4出	2	6	1	1	4	4	9~36V
7	C6850S-C6 V1.0(8145U)	i3-8145U/2.1G	2*SODDR4	C81_I326D	C69-C6/C68-PW/C68-HM/C68-	4进4出	2	6	1	1	4	4	9~36V
8	C6850S-C6 V1.0(8265U)	i5-8265U/1.6G	2*SODDR4	C81_I526D	C69-C6/C68-PW/C68-HM/C68-	4进4出	2	6	1	1	4	4	9~36V

所有产品规格变更，均不另行通知

9	C6850S-C6 V1.0(8565U)	i7-8565U/1.8G	2*SODDR4	C81_I726D	C69-C6/C68-PW/C68-HM/C68-	4进4出	2	6	1	1	4	4	9~36V
10	C6850S-C6 V1.0(5205U)	5205U/1.90G	2*SODDR4	C100_C326D	C69-C6/C68-PW/C68-HM/C68-	4进4出	2	6	1	1	4	4	9~36V
11	C6850S-C6 V1.0(10210U)	i5-10210U1.6G	2*SODDR4	C100_I526D	C69-C6/C68-PW/C68-HM/C68-	4进4出	2	6	1	1	4	4	9~36V
12	C6850S-C6 V1.0(1135G7)	i5-1135G7/2.4G	2*SODDR4	C110_I526D	C69-C6/C68-PW/C68-HM/C68-	4进4出	2	6	1	1	6	2	9~36V

Note：搭配C43主板，4G与USB5为二选一,默认为USB5